

차량 제원 9- 2
타이어 및 휠 9- 2
전구의 용량 9- 3
추천오일 및 용량 9- 3

목 차

차량 제원

I010000AUN

단위 : mm

항 목		치 수
전 장		4545
전 폭		1820
전 고		1650(1720)* ¹
윤 거	전	1575(1565)* ²
	후	1570(1560)* ²
축 거		2700

*¹. ()는 루프랙 장착시

*². ()는 P225/50R17 타이어 장착시

타이어 및 휠

I020000AUN

형 식	휠	추천공기압 kPa(PSI)		휠 너트 체결토크 kg · m
		앞	뒤	
P205/65 R15	6.0J×15	220(32)	220(32)	9~11
P205/60 R16	6.5J×16	220(32)	220(32)	
P225/50 R17	6.5J×17	220(32)	220(32)	
T125/80 D16(임시)	4.0T×16	420(60)	420(60)	



주 의

P205/65R15 또는 P205/60R16 타이어가 장착된 차량의 타이어를 P225/50R17 타이어로 교체하고자 하시면, 스티어링 기어 박스를 동시에 교체하여야 합니다. 가까운 펠사 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.

전구의 용량

I030000AUN

종 류		규격(W)
차량 앞면	전조등(상향)	55
	전조등(하향)	55
	차폭등	5
	안개등 *	27
	방향지시등(앞)	27(호박색)
	방향지시등(옆)	5(호박색)
차량 뒷면	제동등/미등	27/8
	후진등	16
	방향지시등	27(호박색)
	번호등	5
	보조제동등 *	LED
	실내	맵램프
룸램프		10
화물칸 램프 *		10
선바이저 램프 *		5
글로브박스 램프 *		5

추천오일 및 용량

I040000AUN

종 류	용량 (l)		추천사양	
연료	LPG 엔진	60	LPG 가스(85% 충전시)	
	디젤 엔진	55	경유	
엔진 오일* (오일필터포함)	LPG 엔진	4.3	API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조	
	디젤 엔진	5.9	ACEA C3급*2	
변속기 오일	수동	LPG 엔진	2.1	
		디젤 엔진	1.9	
	자동	LPG 엔진	7.8	API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용)
		디젤 엔진	8.5	Diamond ATF SP-III 또는 SK ATF SP-III
파워 스티어링 오일	0.9		PSF-4	
브레이크 액	필요량		SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4	
냉각수	LPG 엔진	6.6	에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용	
	디젤 엔진	8.2		

*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.

*2. 엔진 오일 교환 주기 이내의 소량 보충 시는 ACEA B4 등급도 가능합니다.

! 주 의

- 각 기관의 원활한 작동과 내구를 위해 폐사 순정오일을 사용하십시오. 폐사에서 지정하는 순정품(엔진 오일, 변속기오일 등)을 사용하지 않거나 불량연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교환할 때에는 기재된 용량 (l)은 참고만 하고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(l)은 차량내부의 전체 용량입니다.

I040100AUN

■ 온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표

온 도(℃)		-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
엔진 오일	LPG 엔진					20W-50				
						15W-40				
					10W-30					
			5W-20, 5W-30							
디젤 엔진					15W-40					
					10W-30					
			5W-30							
		0W-30*								

*1. 혹한지용으로 사용 지역 및 운전 조건에 따라 제한적으로 사용 (특히, 고부하 및 고속의 연속적인 운전에는 추천하지 않음)